

安全で地球に優しい洗剤



業務用油汚れ用洗剤 【無リン】【界面活性剤】5kg

クリンシステム

CS オープンクリーナー

レンジ・換気扇など油汚れやベタつきを強力に落とします。
スプレー使用か浸漬した後水洗いするだけです。
溶液は繰り返し使えるため経済的です。

品名	業務用油汚れ用洗剤 (アルカリ性)
成分	水酸化ナトリウム、溶イオン系界面活性剤、溶剤
標準使用濃度	【希釈倍率】 ◆こげついた油汚れ…原液～5倍希釈 ◆こびりついた油汚れ…原液～30倍希釈 ◆軽い油汚れ…30～100倍希釈
使用方法	<p>◆レンジ、レンジフード、オープンなどの機器や設備…①弊社指定のスプレーに、汚れに応じた希釈洗浄液をつくります。②汚れに直接スプレーし、数分感放置後、布やスポンジなどでこすります。※汚れが厚くこびりついている場合はヘラなどで削り落としてから洗浄してください。※目線より高い箇所へはスプレーせず、布などに洗浄液を付けて汚れを拭き取ります。汚れがひどいときや壁の洗浄には、洗浄液を含ませたペーパーを数分間はり付けておく効果的です。③水拭きをします。</p> <p>◆グリースフィルター、焼き網などの浸漬洗浄の場合…①漬け置きする容器に、汚れに応じた希釈洗浄液を作ります。②洗浄対象物を洗浄液に浸し、2～3時間放置します。③その後、引き上げてブラシ洗いし、水で十分にすすぎます。</p> <p>◆床…【使える床】→塗り床、コンクリート床、タイル床 【使えない床】→天然石の床、木床 ①希釈洗浄液をモップで塗り広げます。(塗布量は1㎡あたり120mL以上) ②数分間放置後、スクイジーなどで液をかき取り、水ですすぎます。 ※汚れがこびり付いているときは、デッキブラシなどでこすり洗いをします。</p>

販売元

ECORAYS エコレイズ株式会社

〒611-0021 京都府宇治市宇治宇文字2-47
TEL.0774-28-6304 FAX.0774-28-6305
ご注文専門FAX.050-3737-5075
URL:http://www.ecorays.co.jp



本社・大阪